

ELEVAÇÃO 02



ELEVAÇÃO 01

PLANTA



DETALHE TÍPICO
FIXAÇÃO DOS VIDROS FIXOS
ESC 1:2

NOTAS
- MEDIDAS EM MILIMETROS
- VIDROS ESPECIFICADOS EM PROJETO



CORTE

DET. PAREDE BIBLIOTECA
SALAS DE ATIVIDADES
ESC 1:25

NOTAS
- VIDROS ESPECIFICADOS NO DESENHO
- ESPECIFICAÇÕES E MÉTODO EXECUTIVO DAS PRATELEIRAS CONFORME PR-09 DO CATÁLOGO DE COMPONENTES DA FDE.
- AS PRATELEIRAS TERÃO e=4cm E DEVERÃO SER ENGASTADAS 5cm NAS ALVENARIAS.
- VER ACABAMENTOS NOS DESENHOS GERAIS



CX-08 (2X)
CONJUNTO DE SANITÁRIOS DOS ALUNOS

ESC 1:25

NOTAS
- DETALHES, ESPECIFICAÇÕES E MÉTODO EXECUTIVO CONFORME EF-14 DO CATÁLOGO DE COMPONENTES DA FDE.
- VIDRO TRANSPARENTE 4mm.
- PINTURA COR GRAFITE



CX-09
SANITÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS
ESC 1:25

NOTAS
- DETALHES, ESPECIFICAÇÕES E MÉTODO EXECUTIVO CONFORME EF-13 DO CATÁLOGO DE COMPONENTES DA FDE.
- VIDRO TRANSPARENTE 4mm.
- PINTURA COR GRAFITE



DET. BANCO DE MADEIRA 01
VEST. FUNCIONÁRIOS
ESC 1:25

NOTAS
- 7X CAIBROS 5x6cm APARELHADOS (PERÓBA)
- TODAS AS PEÇAS DE MADEIRA DEVERÃO APRESENTAR BORDAS ARREDONDADAS
- CAIBROS PARAFUSADOS NAS ALVENARIAS
- CAVILHAS DE 21mm DE DIÂMETRO E 25mm DE COMPRIMENTO
- BLOCOS REVESTIDOS COM PINTURA ESMALTE ACETINADO, SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO – FICHA S14.21
- ACABAMENTO EM CERA SOBRE SUPERFÍCIE LIXADA, COM USO DE LIXA GRANA 180 A 240
- ELIMINAR TODAS AS REBARBAS E BRILHO DAS SUPERFÍCIES
- RETIRAR TODO O PÓ ANTES DE ENCERAR AS SUPERFÍCIES
- APLICAR PELO MENOS 4 DEMÃOS DE CERA
- UTILIZAR POLITRIZ OU ALGODÃO DE POLIMENTO APÓS CADA APLICAÇÃO DE CERA



DET. BANCO DE MADEIRA 02
SAN. ALUNOS
ESC 1:25

NOTAS
- 7X CAIBROS 5x6cm APARELHADOS (PERÓBA)
- TODAS AS PEÇAS DE MADEIRA DEVERÃO APRESENTAR BORDAS ARREDONDADAS
- CAIBROS PARAFUSADOS NAS ALVENARIAS
- CAVILHAS DE 21mm DE DIÂMETRO E 25mm DE COMPRIMENTO
- BLOCOS REVESTIDOS COM PINTURA ESMALTE ACETINADO, SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO – FICHA S14.21
- ACABAMENTO EM CERA SOBRE SUPERFÍCIE LIXADA, COM USO DE LIXA GRANA 180 A 240
- ELIMINAR TODAS AS REBARBAS E BRILHO DAS SUPERFÍCIES
- RETIRAR TODO O PÓ ANTES DE ENCERAR AS SUPERFÍCIES
- APLICAR PELO MENOS 4 DEMÃOS DE CERA
- UTILIZAR POLITRIZ OU ALGODÃO DE POLIMENTO APÓS CADA APLICAÇÃO DE CERA





PLANTA

PF-A (4X)
REFEITÓRIO
ESC 1:25

NOTAS
- DETALHES, ESPECIFICAÇÕES E MÉTODO EXECUTIVO CONFORME PF-11 DO CATÁLOGO DE COMPONENTES DA FDE.
- VER SITUAÇÕES NAS PLANTAS E CORTES.
- PINTURA COR GRAFITE





PLANTA

PF-B (2X)
PORTAS DE ENTRADA
ESC 1:25

NOTAS
- DETALHES, ESPECIFICAÇÕES E MÉTODO EXECUTIVO CONFORME PF-25 DO CATÁLOGO DE COMPONENTES DA FDE, SEM A MOLA HIDRÁULICA.
- VER SITUAÇÕES NAS PLANTAS E CORTES.
- PINTURA COR GRAFITE
- UTILIZAR A DOBRADIÇAS TIPO "BORBOLETA" POR FOLHA DE PORTA, EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, 45x35, ESPESSURA=5mm PARA CARGA DE 160Kg, FABRICAÇÃO METAFIX OU FAZDA OU SIMILAR.





PLANTA

PF-D (1X)
USO MÚLTIPLO
ESC 1:25

NOTAS
- DETALHES, ESPECIFICAÇÕES E MÉTODO EXECUTIVO DAS FOLHAS DAS PORTAS CONFORME PF-11 DO CATÁLOGO DE COMPONENTES DA FDE.
- DIMENSÕES, MÉTODO EXECUTIVO E ESPECIFICAÇÃO DOS RODIZIOS E AMORTECEDORES DEVERÃO SER VERIFICADOS PELO FABRICANTE.
- UTILIZAR SISTEMA DE "MÃO AMIGA".
- VER SITUAÇÕES NAS PLANTAS E CORTES.
- PINTURA COR GRAFITE.



NOTAS
- MEDIDAS EM MILIMETROS.
- DIMENSÕES, MÉTODO EXECUTIVO E ESPECIFICAÇÃO DOS RODIZIOS E AMORTECEDORES DEVERÃO SER VERIFICADOS PELO FABRICANTE.

NOTAS
- MEDIDAS EM MILIMETROS
- DIMENSÕES, MÉTODO EXECUTIVO E ESPECIFICAÇÃO DOS RODIZIOS E AMORTECEDORES DEVERÃO SER VERIFICADOS PELO FABRICANTE.

PAD CR-1E

ODD.	COR	ESP.
01	07	0,18
02	07	0,15
03	07	0,10
04	07	0,05
05	07	0,70
06	07	0,13
07	07	0,10
08	08	0,13
09	09	0,18
250	250	0,25
251	251	0,13
252	252	0,13
253	253	0,18
254	254	0,25

Nº	MODIFICACOES	APROVACAO	DATA	APROVACAO	DATA
9					
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					
0		AUTOR DO PROJETO		FDE	

OBSERVACOES	DESENHOS DE REFERENCIA	Nº.	APROVACAO	DATA
			AUTOR DO PROJETO	
			FDE	

TABELA DE ACABAMENTOS

PISO	1	PLACAS VINILICAS 30X30 TONALIDADE CINZA ESCURO, DE SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA CONFORME FICHA DE SERVIÇOS S12.21.
	2	ESTRADO DA MARCA MADEPINHEIRO, LINHA STAN, PEÇ S, COR BRANCO, FORMATO 43x43cm, JUNTA CINZA CLARO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, ASSENTADO NO CONTRAPISO. ESPECIFICAÇÕES E MÉTODO DE EXECUÇÃO CONFORME FICHA DE SERVIÇOS FDE S12.03
	3	CIMENTADO DESEMPENADO (FICHA S12.04)
PAREDE	⚠	PINTURA ESMALTE A BASE DE ÁGUA, ACETINADO, SOBRE GESSO, COR BRANCA – FICHA S14.21
	⚠	PINTURA ESMALTE A BASE DE ÁGUA, ACETINADO, SOBRE GESSO, ESP.=5mm – FICHA S14.21
	⚠	CO1 = COR VERMELHO CO3 = COR VERDE NILO CO2 = COR AMARELO CO4 = COR LARANJA SEM INDICAÇÃO = COR BRANCA PINTURA LÁTEX STANDARD, SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO – FICHA S14.06
	⚠	CO1 = COR LAGUNA CO2 = COR LARANJA SEM INDICAÇÃO = COR BRANCO NEVE (OU EQUIVALENTE) PINTURA LÁTEX STANDARD, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO – FICHA S14.06
	⚠	CO1 = COR AZUL PROFUNDO
	⚠	AZULEJO BRANCO FOSCO, 20x20cm, SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO, VER FICHA S11.01 E ALTURA NOS DESENHOS
	⚠	PINTURA ESMALTE A BASE DE ÁGUA, FOSCO, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, COR VERDE ESCOLAR – FICHA S14.21
TETO	⚠	PINTURA LÁTEX LINHA ECONÔMICA, SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO, COR BRANCA – FICHA S14.11

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO:

apiacás arquitetos
ARQUITETOS : ANDERSON FREITAS, PEDRO BARROS, ACACIA FURUYA
R. GENERAL JARDIM 482 CJ.132 VILA BURQUE CEP 01223-010 SÃO PAULO
PABX (11) 3159 7970
RESPONSÁVEL TECNICO: PEDRO AMANDO DE BARROS – CAU 1416231-5

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

ESCOLA – NOME/LOCAL: TERRENO JARDIM TEIXEIRA / ORLÂNDIA – SP			CODIGO: 1,2,0,2,1,5,6
INTERVENÇÃO: CRECHE + PRÉ-ESCOLA – CR-1E			Nº. LOTE: 01
ETAPA/AREA TECNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	TIPO PROJETO: PADRÃO	DATA: AGO/2014	ETAPA/AREA TECNICA: PE-ARQ
CONTEUDO: AMPLIAÇÕES E DETALHES GERAIS	ESCALA: INDICADA	FOLHA: 12	REVISÃO: 00

1202156_01APE1200_01